



[Kompressor]

1800/50/1



Artikel-Nummer	1 02 03 0013
EAN-Nummer	4012294200475

Produkt-Beschreibung

Fahrbarer, ölgeschmierter Kolbenkompressor in vertikaler Bauweise mit direktgeflanschem 1-Zylinder-Aggregat mit Anlaufentlastung und Sicherheitsventil. Druckluftarmatur mit 1 Druckminderer, 2 Manometern und 2 Schnellkupplungen.

Highlights

- ▶ Anlaufentlastung für lastfreien Startvorgang
- ▶ Einfacher Anschluss von Druckluftgeräten
- ▶ Großes Kesselvolumen für lange Betriebsdauer

Technische Daten

Motorleistung	1,8 kW / 2,45 PS
Kesselinhalt	50 l
Ansaugleistung	270 l/min
Eff. Luftabgabemenge	ca. 180 l/min
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Antrieb	direkt geflanscht
Zylinder/Stufen	1/1
Motor-Drehzahl	2850 min ⁻¹
Netzanschluss	230 V~50 Hz
Stromstärke	8 A
Servicefaktor	S3/50 %
Schutzart	IP20
Isolationsklasse	B
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)
Ölsorte	ROWI Kompressoren-Öl, oder 5W-30

Logistische Daten

Verpackungsmaße (L x B x H)	94,0 x 33,0 x 68,0 cm
Gesamtgewicht	39,5 kg
Produktmaße (L x B x H)	90,0 x 38,0 x 64,0 cm
Produktgewicht	35,8 kg

Ausstattungsmerkmale

- ▶ 1 Druckminderer
- ▶ 2 Manometer
- ▶ 2 Schnellkupplungen
- ▶ Anlaufentlastung
- ▶ Sicherheitsventil

Anwendungsbereich

Für vielseitige Druckluft-Anwendungen mit Sprüh- und Farbspritzpistolen, Sandstrahl- und Unterbodenschutzpistolen, Karoseriesagen sowie Kartuschenpistolen etc.