Kompressor 2,2 kW V-Zylinder 50 Liter-Behälter, 10 bar

DKP 2200/50/3 V

Artikel-Nummer	**1 02 03 0046**
EAN	4 012294 208105

Leistungsstarker, ölgeschmierter Kolbenkompressor mit direkt-geflanschtem 2-Zylinder-V-Aggregat und 2,2 kW Leistung. Die V-förmig angeordneten Zylinder bieten eine gute Kühlung des Verdichters und sorgen durch die geringere thermische Bealstung für eine längere Lebensdauer. Zudem verfügt der Kompressor über eine langlebige ölgeschmierte Pumpe, deren Ölstand sich per Schauglas schnell und einfach prüfen lässt. Dank Druckschalter und Sicherheitsventil lässt sich der Kompressor sicher und komfortabel bedienen.

Anwendungsbereich

- Aus- und Aufblasen
- Tackern und Nageln
- Farbspritzen und Sprühen
- Meißeln
- Schrauben und Bohren
- Schleifen und Sand-strahlen



Technische Daten	
Druckluft	
Ansaugleistung	395 l/min
Füllleistung 0 - 4 bar	ca. 323 l/min
4 - 6 bar	ca. 283 l/min
6 - 10 bar	ca. 266 l/min
Max. zulässiger Arbeitsdruck	10 bar
Kesselinhalt	50 l
Aggregat	
Aggregat	ölgeschmiert
Aggregatdrehzahl	2850 min^{-1}
Zylinderanzahl	2
Antriebsart	Direktantrieb
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Motor	
Motorleistung	2200 W / 3,0 PS
Servicefaktor	S3/50%
Motordrehzahl	2850 min^{-1}
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Netzanschluss	230 V~50 Hz

Ausstattungsmerkmale	
Räder	✓
Schubbügel	✓
Druckschalter	✓
Druckregler	✓
Manometer für Arbeitsdruck	✓
Manometer für Behälterdruck	✓
Schnellkupplung(en)	1
Sicherheitsventil	✓
Thermoschutz	✓
Anlaufentlastung	✓

Logistische Daten	
Produktgewicht	37,7 kg
Gesamtgewicht	41,5 kg
Produktmaß (B x T x H)	75,0 x 38,5 x 68,0 cm
Verpackungsmaß (B x T x H)	83,0 x 36,0 x 67,0 cm