



- ✓ Niederdruckregler für Wohnräume und gewerblichen Einsatz bereits eingebaut
- ✓ Niederdruckregler „Made in Germany“
- ✓ Designorientiert - zum Aufstellen in Wohnräumen
- ✓ Geschlossener Flaschenaufstellraum



GAS-HEIZÖFEN BLUE FLAME PURE 4200 W

Mit und ohne Thermostat

Ausstattung

- ✓ Druckregler HGD 1/2
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen
- ✓ Thermoelement

2 Ausführungen erhältlich

ohne Thermostat

HGO 4200/2 BF PURE Premium +

Max. Heizleistung (Hs)	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W
Heizstufen	2
Thermostatregelung	–
Gasverbrauch (Hs) MIN	140 g/h (bei 2000 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)
Zündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m ³
Gerätekategorie	I _{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE, AT
Qualitätsstandard	DVGW, CE 0085

mit Thermostat

HGO 4200/2 BFT PURE Premium ++

Max. Heizleistung (Hs)	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W
Heizstufen	2
Thermostatregelung	stufenlos regelbar
Gasverbrauch (Hs) MIN	181 g/h (bei 2500 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)
Zündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m ³
Gerätekategorie	I _{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE, AT
Qualitätsstandard	DVGW, CE 0085

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0062 (Weiß) 1 03 02 0064 (Inox)	1 03 02 0063 (Weiß) 1 03 02 0065 (Inox)
EAN-Nummer	4012294212393 (Weiß) 4012294213017 (Inox)	4012294213000 (Weiß) 4012294213024 (Inox)
Produktgewicht	11,8 kg	11,8 kg
Gesamtgewicht	14,0 kg	14,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	43,5 x 39,0 x 78,0 cm	43,5 x 39,0 x 78,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	44,0 x 39,0 x 78,5 cm	44,0 x 39,0 x 78,5 cm