- ✓ Für den Innen- oder Außenbereich geeignet durch IP45 Zertifizierung
- ✓ Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196 inklusive
- ✓ Fest montiertes, dreiphasiges Ladekabel, 5 m
- ✓ LED Statusanzeige
- ✓ Praktische Kabelhalterung
- ✓ Möglichkeit zur Reduktion der Ladeleistung via Drehschalter
- ✓ Keine Nutzerauthentifizierung notwendig
- ✓ Anschluss an Photovoltaikanlage möglich
- ✓ RS485 BUS Schnittstelle

WALLBOX 22 KW, FI-SCHALTER

LWB 22/1 F Comfort

Technische Daten	Netzspannung	**3-phasig 400V**
	Frequenz	**50/60 Hz**
	Max. Ladeleistung	**22 KW**
	Stromstärke	**32A max.**
	RCD (FI-Schalter)	**30mA VDE 0664 Teil 100**
	Ladekupplung	**Typ 2 Stecker oder Steckdose gemäß EN 62196**
	Kabellänge	**5 m**
	Montage	**Wand**
	Schutzgrad	**IP45**
	Überspannungskategorie	**III**
Logistische Daten	Artikelnummer	**1 11 03 0018**
	EAN-Nummer	**4012294220206**
	Produktgewicht	**6,6 kg mit Ladekabel**
	Produktmaß (BxTxH)	**ca. 48,0 x 36,0 x 13,0 cm**